



AIR COOLER

EVAPORATIVE AIR COOLER 環保冷風機



VAB09-EQ 港鐵站選用型號

- 全新PP材料機身，經久耐用
- 100%銅線繞線摩打
- 3面冷卻墊
- 風量大，性價比高
- 缺水預警與保護
- 自動左右擺動送風

產品規格 **UVC** 另有配置紫外燈型號

氣流量	9000 m ³ /h
電壓 / 頻率	220-260 V / 50Hz
功率	350 W
風扇類型	Axial
風速	3 speeds
水缸	100 L
應用範圍	50-100 m ²
淨重 / 毛重	38 kg / 42 kg
產品尺寸	79*52*135 cm
裝箱尺寸	85*55*142 cm



使用場所

- ★45個港鐵站使用中：
 - 荃灣綫 · 觀塘綫
 - 東鐵綫 · 屯馬綫
 - 港島綫 · 南港島綫
 - 將軍澳綫
- ★尖沙咀中心
- ★將軍澳廣場
- ★Sea to Sky
- ★Montara
- ★信和太湖花園
- ★宏基資本大廈
- ★太古港島東中心
- ★匯豪山



新世紀物料供應及工程有限公司
NEW CENTURY SUPPLIES & ENGINEERING LTD.

香港荃灣橫龍街32-40號興盛工業大廈12字樓D室
Room D, 12/F., Houston Ind. Bldg., No. 32-40 Wang Lung St., Tsuen Wan, H.K.
Tel: (852) 3118 7916 Fax: (852) 3118 7917
E-mail: nc@hknewcentury.com
Website: www.hknewcentury.com





LC-55H

氣流量	5500 m ³ /h
建議使用範圍	40~60 m ²
電壓 / 頻率	220V / 50Hz
功率	180 W
風速	3 speeds
音噪	≤30-55 db
用水量	2-4 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	30 L
產品尺寸	120*42*32 cm
淨重 / 毛重	15 kg / 17 kg



MAB07-EQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	7600 m ³ /h
建議使用範圍	45~60 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	280 W
風速	3
音噪	≤63 db
用水量	6-12 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	91*49*138 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 43kg



MAB09-DQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	8500 m ³ /h
建議使用範圍	50~100 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	320 W
風速	9
音噪	≤65 db
用水量	7-14 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	91*49*138 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 43 kg



MAB15-DQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	15000 m ³ /h
建議使用範圍	100~150 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	600 W
風速	50
音噪	≤69 db
用水量	17-34 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	175 L
產品尺寸	106*65*167 cm
淨重 / 毛重	56 kg / 66 kg



MAB18-IQ/1

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	18000 m ³ /h
建議使用範圍	150~200 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	1100 W
風速	50
音噪	≤68 db
用水量	20-40 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	175 L
產品尺寸	106*65*167 cm
淨重 / 毛重	58 kg / 68 kg



LC-23H

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	23000 m ³ /h
建議使用範圍	200~250 m ²
電壓 / 頻率	100-240 V / 50-60 Hz
功率	750 W
風速	3
音噪	≤68 db
用水量	10-15 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	112*69*173 cm
淨重 / 毛重	68 kg / 73 kg

尚有其他型號，未能盡錄。
如有特別規格需要，歡迎聯絡查詢。